

Автобетономіксер HOWO T5G TX 6x4



Технічні характеристики:

Технічно допустима повна маса, кг	41 500
Споряджена маса, кг	15 500/ 15 300 / 15 100
Колісна формула	6x4
Технічно допустиме навантаження на передню вісь, кг	9 500
Технічно допустиме навантаження на задню вісь, кг	32 000
Колісна база, мм	3 825
Об'єм , м. куб	9/ 8/ 7
Об'єм баку для води, л	800 / 600 / 400
ABS/ASR	+
КПП	HW25712XSTC
Тип КПП	механічна
Кількість передач вперед/назад	12+2
Размір шин	315/80 R22,5
Модель двигуна	MC11.40-50 (D20)
Екологічна норма	Євро-5
Потужність двигуна, кВт (к. с.)	306 (400)
Паливний бак, л	400
Тип кабіни	комфорт, зі спальним місцем



Кабіна TX-F:

- Механічна підвіска кабіни.
- 2-містна кабіна зі спальним місцем.
- Сидіння водія на пневматичній підвісці, пам'ять положення, та підлокітниками.
- Подушка безпеки водія.
- Сидіння пасажирів на стаціонарній підвісці.
- Регулювання рульової колонки по висоті, глибині та куту нахилу, з пневматичним фіксатором.
- Додаткові шторки по колу кабіни.
- Зовнішній санвізор.
- Електро-регулювання куту нахилу фар.
- Денні ходові вогні.
- Дзеркала заднього виду з підігрівом та електричним регулюванням.
- Додаткові (бордюрні) дзеркала.
- Трьохсекційний металевий бампер.
- Тяговий гак в передній частині.
- Люк в даху кабіни.

Комфорт:

- Кондиціонер з функцією клімат-контролю.
- Круїз-контроль.
- Автомагнітола з цифровим радіо + USB/MP3.
- Бортовий комп'ютер.
- Електричний привід склопідіймачів.
- Центральний замок з дистанційним керуванням з ключа запалювання.
- Електричний привід підйому кабіни.
- Камери зовнішнього огляду 360.

Базова комплектація:

- Посилена передня підвіска, для тяжких умов експлуатації - VGD95.
- Посилена задня підвіска, для тяжких умов експлуатації - MCP16ZG.
- Блокування диференціалу.
- Моторне гальмо.
- Алюмінієвий бак об'ємом 400л., з підігрівом та замком.
- Паливний фільтр сепаратор з підігрівом.
- Бак для Ad – blue пластиковий, об'ємом 50 л., з підігрівом.
- Паливний фільтр-сепаратор з підігрівом.
- Звуковий сигнал заднього ходу.
- Акумуляторні батареї 180 А.ч.
- Бічний захист.



- Задній брус з регулюванням.
- Запасне колесо з лебідкою та кріпленням в передній частині кузова.
- Домкрат, вогнегасник, шланг підкачки, набір інструментів, знак аварійної зупинки.

Технічні характеристики міксерної установки CIMC:

Об'єм	7/ 8 /9 м. куб
Об'єм баку для води	400/600/800 л.
Товщина стінок міксерної установки	5 мм (сталь Q345)
Товщина змішувальних елементів	3,5 мм (сталь 750GJ)
Редуктор	ZF
Мотор, насос	REXROTH
Підкрилки, матеріал	Алюміній
Керування вивантаженням	3 кабіни водія, зовнішнє з правого та лівого боку.
Жолоби для вивантаження з кріпленням	2 шт.
Інструментальний ящик з замком	1шт.

