

Самоскид SITRAK C7H 8x4



Технічні характеристики самоскида:

Технічно допустима повна маса, кг	51 000
Споряджена маса, кг	16 200
Колісна формула	8x4
Технічно допустиме навантаження на передні вісі, кг	9 500 – 9 500
Технічно допустиме навантаження на задню вісь, кг	32 000
Колісна база, мм	3 025
Об'єм кузова, м. куб	23
ABS/ASR	+
КПП	ZF16S2530 TO
Тип КПП	механічна
Кількість передач вперед/назад	16+2
Размір шин	315/80 R22,5
Модель двигуна	MC13.48-50 (D26)
Екологічна норма	Євро-5
Потужність двигуна, кВт (к. с.)	353 (480)
Паливний бак, л	400
Тип кабіни	комфорт, зі спальним місцем

Кабіна G7-F:

- Пневматична підвіска кабіни.
- 2-містна кабіна з спальним місцем.
- Сидіння водія на пневматичній підвісці, пам'ять положення, з підігрівом, ветиляцією та підлокітниками.
- Подушка безпеки водія.
- Сидіння пасажиря на пневматичній підвісці.



- Регулювання рульової колонки по висоті, глибині та куту нахилу, з пневматичним фіксатором.
- Додаткові шторки по кругу кабіни.
- Зовнішній санвізор.
- Електро-регулювання куту нахилу фар.
- Денні ходові вогні.
- Дзеркала заднього виду з підігрівом та електричним регулюванням.
- Додаткові (бордюрні) дзеркала.
- Трьохсекційний металевий бампер.
- Тяговий гак в передній частині.
- Люк в даху кабіни.
- Зовнішні ніші з обох боків кабіни.

Комфорт:

- Кондиціонер з функцією клімат контролю.
- Сухий автономний обігрівач кабіни.
- Круїз-контроль.
- Автомагнітола з цифровим радіо + USB/MP3.
- Бортовий комп'ютер.
- Електричний привід склопідіймачів.
- Центральний замок з дистанційним керуванням з ключа запалювання.
- Електричний привід підйому кабіни.
- Камери зовнішнього огляду 360.

Базова комплектація:

- Посилена передня підвіска, для тяжких умов експлуатації - VGD95.
- Посилена задня підвіска, для тяжких умов експлуатації - MCP16ZG.
- Блокування диференціалу.
- Моторне гальмо.
- Алюмінієвий бак об'ємом 400л., з підігрівом та замком.
- Паливний фільтр сепаратор з підігрівом.
- Бак для Ad – blue пластиковий, об'ємом 50 л., з підігрівом.
- Паливний фільтр-сепаратор з підігрівом.
- Звуковий сигнал заднього ходу.
- Холодний пакет (включаючи батареї 240 А.ч.)
- Бічний захист.
- Задній брус з регулюванням.
- Запасне колесо з лебідкою та кріпленням в передній частині кузова.
- Домкрат, вогнегасник, шланг підкачки, набір інструментів, знак аварійної зупинки.

Технічні характеристики кузова:

Форма кузова	Квадратний або U - Подібний
Внутрішні розміри кузова (Д*Ш*В), мм	6 300 *2 300*1 600



Місткість кузова, куб. м	23
Підігрів кузова	Так
Матеріал днища, товщина, мм	Високоякісна Сталь НВ 850, 8 мм
Матеріал боковин, товщина, мм	Високоякісна Сталь НВ 850, 6 мм
Виробник гідравлічного циліндра	HYVA
Вивантаження	Назад
Система відкривання бортів	Знизу догори
Тип тенту	З електричним приводом

